



OSCAR

Ekstra klases supersmalka špaktele-pasta, āra un iekšdarbiem.

PIELIETOŠANA

Ļoti smalkai, glancētai sienu un griestu virsmu apdarei. Apstrādājot virsmu ar ūdeni šķīstošo sastāvu OSCAR panāk efektu, kas ir identisks apmetuma lakojumam, ko var panākt tikai ar eļļas bāzes špakteleļmasām. Pateicoties augstam sveķu saturam špakteleļmasa pēc nožūšanas paliek ūdens necaurlaidīga, piemērota mitrām telpām un fasādēm.

PRIEKŠROCĪBAS

- Īpaši labi piemērota mitrām telpām.
- Nesatur šķīdinātājus (instrumenti mazgājami ūdenī).
- Krāsas ekonomija.

SASTĀVS

Sveķu emulsija, kalcijs karbonāts, reoloģiskie komponenti un speciālās piedevas.

PAMATNES

Ģipša plāksnes, vecas krāsas kārtā (jāslīpē, jāmazgā, jāgruntē), koksne (jāslīpē, jāgruntē), ģipša vai cementa apmetums (ETS 1, KEDOKOL-BC, KEDOPLAN-MUR), līdzens betons, gludi ģipša bloki. Virsmām ir jābūt sausām, cietām, tīrām no putekļiem.

IESTRĀDE

Roku darbs ar špakteleļlapstiņu. Maksimāls katra slāņa biezums 1-2 mm. Ja nepieciešams, tad pirms sacietēšanas OSCAR, tiek slīpēts. Sīku spraugu aizdarei, vai nelielu virsmu izlīdzināšanai biežākā kārtā, samaisīt ar ģipsi (iekšdarbiem) vai cementu (ārdarbiem).

BLĪVUMS- 1.9 g/cm³.

KRĀSA- Balta.

GRAUDA SMALKUMS- 80 mikroni.

ŽŪŠANAS LAIKS- 4-8 h.

PATĒRIŅS- 250 g/m²

IEVĒRĪBAI !

Uzglabājot sargāt no aukstuma. Iestrādes un žūšanas laikā gaisa temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Nejaukt ar antifrīzu, eļļu un šķīdinātājiem.

IEPAKOJUMS

Plastmasas spaiņi ar fasējumu 1.5, 5 un 15 kg.



Izplatītāji SIA "Cel" www.cel.lv
Zvejnieku iela 12c, Vimbukrogs, Ķekava, LV-2123
Tālr. +371 67461211;
E-pasts: cel@cel.lv